



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-413 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3vodič.; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5vodič.; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 243-113 Upevňovací adaptéry; Pro 6 pozic; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	 Obj. č.: 773-604 Spojovací krabicová svorka; Pro plné vodiče; Max. 4 mm²; 4 vodiče; Barva pouzdra hnědá – transparentní; Barva krytu červená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm²; Vícebarevné
 Obj. č.: 2273-203 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²	 Obj. č.: 2273-205 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-208 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 243-204 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Max. Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 0,80 mm²; Tmavě šedá
 Obj. č.: 243-804 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Max. Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Červená	 Obj. č.: 243-208 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Max. Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Tmavě šedá	 Obj. č.: 224-112 2vodičová svítidlová svorka; Tlačítko na straně svítidla; Strana svítidla: pro vš. druhy vodičů; Strana instalace: pro plné vodiče; Řada 224; Max. 2,5 mm²; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm²; Bílá	

Geometrické údaje	
Šířka	440 mm / 17.322 palců
Výška	80 mm / 3.15 palců
Hloubka	350 mm / 13.78 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Požární zatížení	27,665 MJ
Hmotnost	4660 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143384407
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-912

↓

Documentation			
Bid Text			
887-912	19.02.2019	xml 3.50 KB	↓
887-912	23.01.2019	docx 15.10 KB	↓