



Položka obsahuje:

				4
Obj. č.: 221-412 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	Obj. č.: 221-413 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	Obj. č.: 221-415 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	Obj. č.: 221-500 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	

Geometrické údaje

Šířka	260 mm / 10.236 palců
Výška	63 mm / 2.48 palců
Hloubka	155 mm / 6.102 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	14,701 MJ
Hmotnost	837 g

Obchodní údaje

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143616997
Číslo celního tarifu	85369010000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 887-952	↓

Documentation			
Bid Text			
887-952	19.02.2019	xml 2.76 KB	↓
887-952	23.01.2019	docx 14.93 KB	↓

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com