



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 222-413 Spojovací svorka CLASSIC; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3vodič.; S páčkami; Barva pouzdra šedá; Okolní teplota: max. 40 °C; 2,50 mm²; Šedá	 Obj. č.: 222-415 Spojovací svorka CLASSIC; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5vodič.; S páčkami; Barva pouzdra šedá; Okolní teplota: max. 40 °C; 2,50 mm²; Šedá	 Obj. č.: 243-113 Upevňovací adaptéry; Pro 6 pozic; Řada 243; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	 Obj. č.: 2273-202 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu bílá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní
 Obj. č.: 2273-203 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 3vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²	 Obj. č.: 2273-205 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 2273-208 Spojovací krabicová svorka COMPACT; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm²; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 243-204 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Max. Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 0,80 mm²; Tmavě šedá
 Obj. č.: 243-804 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Max. Ø 0,8 mm; 4 vodiče; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Červená	 Obj. č.: 243-208 Spojovací krabicová svorka MICRO; Pro plné vodiče; Max. Ø 0,8 mm; 8 vodičů; Barva pouzdra tmavě šedá; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; Tmavě šedá	 Obj. č.: 224-101 Svítidlová svorka; Tlačítko na straně svítidla; Strana svítidla: pro vš. druhy vodičů; Strana instalace: pro plné vodiče; Řada 224; Max. 2,5 mm²; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm²; Šedá	

Geometrické údaje	
Šířka	440 mm / 17.322 palců
Výška	80 mm / 3.15 palců
Hloubka	350 mm / 13.78 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	27,9 MJ
Hmotnost	4750 g



Obchodní údaje		
Product Group	7 (Push Wire Conn.)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 8.0	EC000446	
ETIM 7.0	EC000446	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4050821502302	
Číslo celního tarifu	85369010000	

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-910

↓