



Položka obsahuje:

 Obj. č.: 221-412 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 2 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-413 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 3 vodiče; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-415 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm²; 5 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; Transparentní	 Obj. č.: 221-500 Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 4 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová	10
 Obj. č.: 221-615 Spojovací svorka COMPACT; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 5 vodičů; S páčkami; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní	30			

Geometrické údaje

Šířka	442 mm / 17.402 palců
Výška	117 mm / 4.606 palců
Hloubka	357 mm / 14.055 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	28,255 MJ
Hmotnost	3555,5 g



Obchodní údaje		
ETIM 8.0		EC000446
ETIM 7.0		EC000446
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4055144078961
Číslo celního tarifu		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-928

↓