

Dvojitá membránová vývodka

DMS M25



DMS M25

Dvojitá membránová vývodka

Číslo výrobku: 26042501

Rozměry: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Dvojitá membránová vývodka, IP66, s dvěma těsnicími membránami, uzavřená, termoplastický elastomer (TPE), šedá, pro tloušťky stěny 1,5 - 4,5 mm, šedá

Rozsah těsnění 9 - 17 mm



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí:	IP66
-------------	------

barva

barva příslušenství:	světle šedá
----------------------	-------------

rozměry

šířka:	29.7 mm
délka:	29.7 mm
výška:	13.6 mm
Jmenovitá velikost:	M25

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	750 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	9 mm
pro těsnicí rozsah max.:	17 mm
Typ příslušenství:	jiné

okolní podmínky

Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast
------------------	--------------------------

materiál

materiál příslušenství:	guma
-------------------------	------