

Nabíjecí stanice pro e-biky

## TG BCS 3



### TG BCS 3

**Nabíjecí stanice pro e-biky**

Číslo výrobku: 20003001

Rozměry: 202 x 152 x 110 mm

Nabíjecí stanice pro e-biky, se stupněm krytí IP44, černý, vč. šroubů víka se speciální hlavou, přívody vedení, 1 x M25 zadní strana skříně, 1 x M25 spodní strana skříně, 1 x odvzdušňovací zátky M20, předem zapojená na svorku Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

**vybaveny: 3 x SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V**



## Technická data

### vestavné přístroje

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| SCHUKO® zásuvka (na přední straně), 230 V: | 3 |
|--------------------------------------------|---|

### elektrické vlastnosti

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| domezovací izolační napětí AC: | 400 V |
| třída ochrany:                 | II    |
| druh krytí:                    | IP44  |
| počet řad:                     | 0     |

### barva

|                   |       |
|-------------------|-------|
| barva spodní díl: | černá |
| barva horní díl:  | černá |

### rozměry

|                |        |
|----------------|--------|
| šířka:         | 202 mm |
| délka:         | 152 mm |
| výška:         | 110 mm |
| vnitřní délka: | 195 mm |
| vnitřní šířka: | 145 mm |
| vnitřní výška: | 76 mm  |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ano    |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | V2     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 750 °C |
| průmyslová kvalita:                          | ano    |

### mechanické vlastnosti

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| druh upevnění: | nástěnná montáž |
|----------------|-----------------|

### mechanické vlastnosti

|                      |      |
|----------------------|------|
| rázová houževnatost: | IK08 |
|----------------------|------|

### okolní podmínky

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 %                     |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 %                     |
| okolní teplota min.:                  | -35 °C                   |
| okolní teplota max.:                  | 40 °C                    |
| okolní teplota 24 h:                  | 35 °C                    |
| Místo instalace:                      | Chráněná venkovní oblast |

### materiál

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát        |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát        |
| materiál těsnění:       | polyuretan          |
| materiál šroubu víka:   | ušlechtilá ocel V2A |

## Příslušenství

[20003101 - BCS WP1 - ochranná stříška proti počasí](#)

[20003201 - BCS WP2 - Zemní hrot](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Zvláštní bit](#)

**Cable gland**

M25

|

M25