

Přípojná zásuvka pro světla

Q 4-L

Q 4-L

Přípojná zásuvka pro světla

Číslo výrobku: 33490401

Rozměry: 56 x 40 x 23 mm

Přípojná zásuvka pro světla, se stupněm krytí IP20, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=230 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Vstupy se schopností odlehčení kabelů v tahu, (4 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, se záložkou vedení, přívod vedení možný shora

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	230 V
Jmenovité provozní napětí DC:	230 V
domezovací izolační napětí AC:	230 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP20
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	56 mm
délka:	40 mm
výška:	23 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))
------------------	-----------------------------------

Cable gland

