

Rozbočovací krabice

HP 190-L



HP 190-L

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 32699001

Rozměry: 199 x 149 x 77 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP55, Jmenovitý průřez 16 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stupňovitá vývodka, M25/M32/M40, Rozsah těsnění 13 - 26,5 mm, (4 Zpětné, 10 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, bez svorek



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	16 mm²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP55
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	199 mm
délka:	149 mm
výška:	77 mm
vnitřní délka:	140 mm
vnitřní šířka:	190 mm
vnitřní výška:	70 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ne
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah min.:	13 mm
pro těsnicí rozsah max.:	26.5 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne
Přípevnění:	Vnitřní místa pro připevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)

[19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - Montážní deska](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN lišta](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN lišta](#)

[20302501 - WST M25/sw - Vývodka](#)

[20342501 - WST M25 - Vývodka](#)

[20344001 - WST M40 - Vývodka](#)

[20842501 - GMU PA M25 - Kontramatice](#)

[20844001 - GMU PA M40 - Kontramatice](#)

[21302501 - WNI M25/sw - Vývodka](#)

[21342501 - WNI M25 - Vývodka](#)

[21642501 - SNI M25 - Stupňovitá vývodka](#)

[21644001 - SNI M40 - Stupňovitá vývodka](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23042501 - AST M25 - Vývodka](#)

[23044001 - AST M40 - Vývodka](#)

[23062501 - AST M25/or - Vývodka](#)

[23064001 - AST M40/or - Vývodka](#)

[23142501 - VST M25 - Zaslepovací zátky](#)

[23144001 - VST M40 - Zaslepovací zátky](#)

[23162501 - VST M25/or - Zaslepovací zátky](#)

[23164001 - VST M40/or - Zaslepovací zátky](#)

[23564001 - DST M40 or - Vývodka](#)

[24742501 - KVR M25 - Kabelové šroubení](#)

[24744001 - KVR M40 - Kabelové šroubení](#)

[24902501 - ADR M25 - Těsnicí kroužek](#)

[24904001 - ADR M40 - Těsnicí kroužek](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[28842501 - RST M25 - Trubkové hrdlo](#)

[97980001 - NS 35-90 - DIN lišta](#)

Cable gland

