

Rozbočovací krabice

Abox 060-6²



Abox 060-6²

Rozbočovací krabice

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80640701

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 6 mm², Ui=690 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M25, (2 Zpětné, 7 bočné), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, s vysoko položenou šroubovou svorkou, 5-pólovou - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

Příložené příslušenství:

4 Vývodka IP54 M25 Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm,
1 Zaslepovací zátka M25



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49040601>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	110 mm
délka:	110 mm
výška:	67 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[19202001 - KS M20 - Spojovací sada](#)
[19202501 - KS M25 - Spojovací sada](#)
[19202601 - KS M25-gro - Spojovací sada](#)
[19808101 - NS 35-81 - DIN lišta](#)
[20342001 - WST M20 - Vývodka](#)
[20342501 - WST M25 - Vývodka](#)
[20842001 - GMU PA M20 - Kontramatice](#)
[20842501 - GMU PA M25 - Kontramatice](#)
[21342001 - WNI M20 - Vývodka](#)
[21342501 - WNI M25 - Vývodka](#)
[21642001 - SNI M20 - Stupňovitá vývodka](#)
[21642501 - SNI M25 - Stupňovitá vývodka](#)
[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)
[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)
[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)
[23042001 - AST M20 - Vývodka](#)
[23042501 - AST M25 - Vývodka](#)
[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)
[23142501 - VST M25 - Zaslepovací zátky](#)
[26002001 - DMS M20/sw - Dvojitá membránová vývodka](#)
[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)
[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)
[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)
[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)
[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)
[28842001 - RST M20 - Trubkové hrdlo](#)
[28842501 - RST M25 - Trubkové hrdlo](#)
[84000601 - Abox 060 KLS-6² - Svorkovnice](#)
[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)
[89500601 - Abox 060 MPI - Montážní deska](#)

Cable gland

