



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symetrické, Opálové provedení, IP66, IK08, TW1-ready

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelné technické	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Světelný tok	5 600 lm
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Včetně předřadníku	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Průchozí drátování	Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)	Index podání barev (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Hodnota blikání (PstLM)	1
Vrstva	Hodnota	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Značka CE	Značka CE	Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Záruční lhůta	5 let	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Typ optiky	Symetrické
Značka ENEC	-	Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Jednotné hodnocení oslnění CEN	26
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Provozní a elektrické	
		Vstupní napětí	220 až 240 V
		Frekvence sítě	50 or 60 Hz
		Náběhový proud	3,6 A

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Doba náběhového proudu	0,122 ms
Spotřeba energie	46 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Dvoupólová spojovací jednotka
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	40

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 501 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 1501 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Hodnocení udržitelnosti	-

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	75
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	70

Podmínky použití


Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Full EOC	871016336011999
Objednávací název produktu	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
Objednávací kód	36011999
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	911401876880
Celý název výrobku	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
Pouzdro – EAN/UPC	8710163360232
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163360119

Rozměrové výkresy

WT060C



Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
L1500	69	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
L1500	69	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
L1500	69	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
L1500	69	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

LEDINAIRE WT060C Waterproof

