



Světlomety Ledinaire gen3

BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE

Světlomety Ledinaire gen3, 10 W, 1200 lm, 4000 K, CRI80, Symetrický široký paprsek, IP65

Tato produktová řada světlometů Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a příznivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok	
Kód řady svítidel	-	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	1 200 lm
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Včetně předřadníku	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Typ systému světelného zdroje	LED	Index podání barev (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Hodnota blikání (PstLM)	1
Značka CE	Ano	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	5
Záruční lhůta	5 let	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Značka hořlavosti	-	Typ optického krytu / čočky	Sklo
Značka ENEC	-	Divergence světelného paprsku svítidla	110° x 110°
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Venkovní typ optiky	Symetrický široký paprsek
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Provozní a elektrické	
Světelně technické		Vstupní napětí	220 až 240 V
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0		

Světlořetědy Ledinaire gen3

Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Průměrná spotřeba energie CLO	10 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	0,78 A
Doba náběhového proudu	0,00648 ms
Spotřeba energie	10 W
Účinnost (zlomek)	0.95
Připojení	Volné vodiče/dráty
Kabel	Kabel 1,0 m bez zástrčky
Počet produktů na MCB 16 A typu B	218

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-25 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník litý pod tlakem
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Sklo
Materiál optického krytu / čočky	Tvrzené sklo
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Šedá
Montážní přípravek	Montážní konzola, nastavitelná
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirá
Celková délka	79 mm
Celková šířka	111 mm
Celková výška	25,5 mm
Účinná vystavená plocha	0,005 m²
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	26 x 111 x 79 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
----------------------------	---

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J zesílená]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 2 kV v diferenciálním režimu a 2 kV ve společném režimu
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.380, 0.380) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	+/-2

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	80

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Označení a balení

Full EOC	871951453356199
Objednávací název produktu	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
Objednávací kód	53356199
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	24
Číslo materiálu (12NC)	911401851483
Celý název výrobku	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE
Pouzdro – EAN/UPC	8719514533806
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514533561

Světlomety Ledinaire gen3

Rozměrové výkresy

