



LEDINAIRE SM060C

Surface-mounted

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost - to je to co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Hodnota blikání (PstLM)	1
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Včetně předřadníku	Ano	Vyzařovací úhel světelného zdroje	110 stupňů
Lighting Technology	LED	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vrstva	Hodnota	Typ optiky	Vyzařovací úhel 110°
Značka CE	Ano	Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Záruční lhůta	5 let	Jednotné hodnocení oslnění CEN	25
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Provozní a elektrické	
Značka ENEC	-	Vstupní napětí	220-240 V
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Náběhový proud	10,8 A
Světelně technické		Doba náběhového proudu	0,036 ms
Světelný tok	3 400 lm	Spotřeba energie	34 W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Účinnost (zlomek)	0.9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W	Připojení	Zasunovací konektor třípólový
Index podání barev (CRI)	≥80	Kabel	-

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Počet produktů na MCB 16 A typu B	24
-----------------------------------	----

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Ocel
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Ocel
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 200 mm
Celková šířka	200 mm
Celková výška	53 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	53 x 200 x 1200 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	SDCM<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,005 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	8 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	L65

Podmínky použití


Výkon při okolní teplotě T _a	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Celý název výrobku	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Full EOC	871869606962200
Objednací kód	06962200
Číslo materiálu (12NC)	911401850680
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696069622
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696069622

Rozměrové výkresy

SM060



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

