

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 36 W/954

LUMILUX® DE LUXE T8 | Trubicové zářivky 26 mm, s paticemi G13



Oblasti použití

- Ideální tam, kde je podání barev důležitým faktorem
- Veřejné budovy
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Průmysl

Výhody výrobku

- Přirozené barvy

Vlastnosti výrobku

- Velmi dobrý index podání barev
- Stmívatelné




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	36 W
Jmenovitý příkon	38.00 W
Jmenovité napětí	103 V
Jmenovitý proud	0,43 A

Fotometrická data

Světelný tok	2850 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX DE LUXE denní světlo
Teplota chromatičnosti	5400 K
Index podání barev Ra	≥90
Barva světla	954
Pokles světelného toku při 2.000	0.96
Pokles světelného toku při 4.000	0.94
Pokles světelného toku při 6.000	0.93
Pokles světelného toku při 8.000	0.91
Pokles světelného toku při 12.000	0.91
Pokles světelného toku při 16.000	0.90
Pokles světelného toku při 20.000	0.89



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	1213.60 mm
Délka s paticí bez konektorů	1200 mm
Průměr	26,00 mm
Průměr trubice	26 mm

Váha výrobku	165,00 g
--------------	----------

Životnost

Servisní životnost	16000 h ¹⁾
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.99
Výpadkovost při 8.000 h	0.99
Výpadkovost při 12.000 h	0.99
Výpadkovost při 16.000 h	0.90
Výpadkovost při 20.000 h [PICOS]	0.50
Střední doba života B50	20000 h

1) S EP s teplým startem

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G13
Obsah rtuti	3.0 mg

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	38.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-36/954-E-G13-26/1200
Referenční číslo objednávky	L 36W/954

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G13
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne

Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	1213,60 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	26.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	26.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,335
Souřadnice chromatičnosti y	0,350
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546391
Modelové číslo	AC34166

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300018263	Sleeves 1	1,215 mm x 27 mm x 27 mm	171.80 g	0.89 dm³
4050300246796	Shipping box 25	1,253 mm x 151 mm x 153 mm	4870.00 g	28.95 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.