

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 18 W/840 U

U-shaped T8 | Zářivky ve tvaru U 26 mm, s patičí 2G13



Oblasti použití

- Pouliční osvětlení, osvětlení měst
- Průmysl

Výhody výrobku

- Mimořádně hospodárné
- Dobrá kvalita světla
- Vynikající světelný tok

Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Zářivka v tvaru U oboustranně paticovaná



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	18 W
Jmenovitý příkon	18.80 W
Jmenovité napětí	61 V
Jmenovitý proud	0,36 A

Fotometrická data

Světelný tok	1300 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840
Pokles světelného toku při 2.000	0.85
Pokles světelného toku při 4.000	0.78
Pokles světelného toku při 6.000	0.73



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	313.00 mm
Délka s patičí bez konektorů	305 mm
Průměr	26,0 mm
Průměr trubice	26 mm
Váha výrobku	126,00 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+40 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Servisní životnost	5250 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.98
Výpadkovost při 6.000 h	0.81
Střední doba života B50	7500 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	2G13
Obsah rtuti	8.0 mg
Design / verze	Verze LUMILUX

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	19.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FDU-18/840-E-2G13-26/310
Referenční číslo objednávky	L 18W/840 U

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	2G13
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	313,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	26,0 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)	26,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546419
Modelové číslo	AC34194

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321469168	Sleeves 1	122 mm x 320 mm x 30 mm	163.00 g	1.17 dm³
4008321469175	Shipping box 24	660 mm x 200 mm x 270 mm	4188.50 g	35.64 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.