

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 32 W/865 G10Q

LUMILUX® T9 C | Kruhové zářivky 29 mm, s patičí G10Q



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Restaurace
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely

Výhody výrobku

- Vynikající rovnoměrné osvětlení bez stínů

Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Jednopaticová kruhová zářivka
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	32 W
Jmenovitý příkon	34.10 W
Jmenovité napětí	84 V
Jmenovitý proud	0,45 A

Fotometrická data

Světelný tok	2000 lm
Světelná účinnost	59 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX studené denní světlo
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	865
Pokles světelného toku při 2.000	0.72
Pokles světelného toku při 4.000	0.67
Pokles světelného toku při 6.000	0.65
Pokles světelného toku při 8.000	0.63



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	299.00 mm
Průměr	305 mm
Průměr trubice	29 mm
Váha výrobku	176,00 g

Životnost

Servisní životnost	6300 h
--------------------	--------

Výpadkovost při 2.000 h	0.72
Výpadkovost při 4.000 h	0.67
Výpadkovost při 6.000 h	0.65
Výpadkovost při 8.000 h	0.63
Střední doba života B50	9000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G10q
Obsah rtuti	4.8 mg
Design / verze	Verze LUMILUX

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	35.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSC-32/865-E-G10q-29/305
Referenční číslo objednávky	L 32W/865 C G10

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G10q
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	299,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	305 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	305 mm

Souřadnice chromatičnosti x	0,313
Souřadnice chromatičnosti y	0,337
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546416
Modelové číslo	AC34191

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro provoz s elektronickými a konvenčními předřadníky

Bezpečnostní informace

- V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321581167	Sleeves 1	310 mm x 301 mm x 37 mm	315.60 g	3.45 dm³
4008321581174	Shipping box 12	460 mm x 322 mm x 318 mm	4228.20 g	47.10 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.