

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Emergency Lighting 8 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Lineární zářivky 16 mm, krátké, pro nouzové osvětlení, patice G5



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy

Výhody výrobku

- Optimalizováno pro nouzový provoz

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pro nouzový provoz
- Dobrý index podání barev



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovitý příkon	7.50 W
Jmenovité napětí	56 V
Jmenovitý proud	0,15 A

Fotometrická data

Světelný tok	450 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840
Pokles světelného toku při 2.000	0.80
Pokles světelného toku při 4.000	0.74
Pokles světelného toku při 6.000	0.71
Pokles světelného toku při 8.000	0.69



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	302.50 mm
Délka s patící bez konektorů	288,00 mm
Průměr	16,00 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	25,71 g

Životnost

Servisní životnost	4500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.95
Výpadkovost při 8.000 h	0.81
Střední doba života B50	10000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg
Produktová poznámka	T5 SHORT pro nouzové osvětlení

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	8.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-8/840-E-G5-16/288
Referenční číslo objednávky	L 8W/840 EL

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	302,50 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16.00 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)	16.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546313
Modelové číslo	AC34080

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321325846	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.00 g	0.11 dm³
4008321325853	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	976.00 g	3.55 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.