

DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dvoupaticové halogenové žárovky



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Ideální pro zvýraznění a akcentování struktury místnosti

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Přímá náhrada za standardní trubkové halogenové žárovky
- Znatelně nižší emise CO₂ v porovnání se standardními verzemi
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R_a: 100




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	120 W
Jmenovitý příkon	120.00 W
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý proud	0 A

Fotometrická data

Světelný tok	2245 lm
Světelná účinnost	18 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1030
Ochrana proti UV záření	Ne



Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	118.00 mm
Průměr	12,00 mm
Váha výrobku	7,2 g

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	2000 h
-------------------------------------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	R7s
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice
Produktová poznámka	Doporučena ochrana jištění s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357 / Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky / Změna technických a světelných hodnot vyhrazena

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	120.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HDG-120-230-R7s-114,2
Referenční číslo objednávky	64696 ECO

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	R7s
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu připojeném k síti	not applicable
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	118,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,437
Souřadnice chromatičnosti y	0,404

Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
Faktor posunutí	1
ID EPREL	714434,1554002
Modelové číslo	AC35303,AC51810

KE STAŽENÍ

Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321977670	Folding box 1	20 mm x 21 mm x 136 mm	15.00 g	0.06 dm³
4008321977687	Shipping box 20	142 mm x 111 mm x 90 mm	278.00 g	1.42 dm³
4058075308695	Shipping box 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328.00 g	0.85 dm³
4099854147708	Přepravní krabice 720	440 mm x 347 mm x 385 mm	10342.00 g	58.78 dm³
4058075308701	Přepravní krabice 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459.00 g	3.84 dm³
4052899401280	Přepravní krabice 720			

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.