

## DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOLINE PRO 48 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Dvoupaticové halogenové žárovky



### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Ideální pro zvýraznění a akcentování struktury místnosti

### Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Přímá náhrada za standardní trubkové halogenové žárovky
- Znatelně nižší emise CO<sub>2</sub> v porovnání se standardními verzemi
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R<sub>a</sub>: 100




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Jmenovitý výkon                     | 48 W    |
| Jmenovitý příkon                    | 48.00 W |
| Jmenovité napětí                    | 230 V   |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 60 W    |

Fotometrická data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Světelný tok            | 700 lm     |
| Světelná účinnost       | 14 lm/W    |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti  | 2800 K     |
| Index podání barev Ra   | 100        |
| Barva světla            | 1028       |
| Ochrana proti UV záření | Ne         |



Technické údaje světla

|             |     |
|-------------|-----|
| Doba startu | 0 s |
|-------------|-----|

ROZMĚRY A HMOTNOST

|               |          |
|---------------|----------|
| Celková délka | 74.90 mm |
| Průměr        | 12,00 mm |
| Váha výrobku  | 5,5 g    |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

|                |         |
|----------------|---------|
| Patice         | R7s     |
| Bez rtuti      | Ano     |
| Design / verze | Trubice |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktová poznámka | Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357 , EN60357 / Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky / Změna technických a světelných hodnot vyhrazena |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SCHOPNOSTI

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stmívatelné            | Ano      |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

CERTIFIKACE A NORMY

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti | G               |
| Spotřeba energie            | 48.00 kWh/1000h |

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ILCOS                       | HDG-48-230-R7s-74,9 |
| Referenční číslo objednávky | 64684 ECO           |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Použitá osvětlovací technika                             | OTHER           |
| Nepřímé nebo přímé                                       | NDLS            |
| Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí   | MLS             |
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | R7s             |
| Připojený světelný zdroj (CLS)                           | Ne              |
| Barevně laditelný světelný zdroj                         | Ne              |
| Pouzdro                                                  | Ne              |
| Světelný zdroj s vysokou svítivostí                      | Ne              |
| Antireflexní ochrana                                     | Ne              |
| Související typ barevné teploty                          | SINGLE_VALUE    |
| Údaj o ekvivalentním výkonu                              | Ne              |
| Délka                                                    | 74,90 mm        |
| Výška (vč. válč. svítidel)                               | 12.00 mm        |
| Šířka (včetně kulatých svítidel)                         | 12.00 mm        |
| Souřadnice chromatičnosti x                              | 0.444           |
| Souřadnice chromatičnosti y                              | 0.406           |
| Úhel poloviční svítivosti odpovídá                       | SPHERE_360      |
| ID EPREL                                                 | 714446,1635406  |
| Modelové číslo                                           | AC35327,AC54063 |

KE STAŽENÍ

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Soubory fotometrických a světelných návrhů |
|--------------------------------------------|



Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4008321977595 | Folding box<br>1                | 87 mm x 18 mm x 21 mm           | 9.10 g         | 0.03 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321977601 | Shipping box<br>20              | 92 mm x 77 mm x 113 mm          | 223.00 g       | 0.80 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899401068 | Přepravní krabice<br>720        |                                 |                |                       |
| 4099854179280 | Přepravní krabice<br>720        | 347 mm x 323 mm x 385 mm        | 8487.00 g      | 43.15 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.