

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 13 W/640

Basic T5 Short | Lineární zářivky 16 mm, krátké, patice G5



Oblasti použití

- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Veřejné budovy

Výhody výrobku

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	13 W
Jmenovitý příkon	13.20 W
Jmenovité napětí	95 V
Jmenovitý proud	0,17 A

Fotometrická data

Světelný tok	830 lm
Světelná účinnost	63 lm/W
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥60
Barva světla	640
Pokles světelného toku při 2.000	0.85
Pokles světelného toku při 4.000	0.78
Pokles světelného toku při 6.000	0.72
Pokles světelného toku při 8.000	0.68



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	531.10 mm
Délka s patičí bez konektorů	517,00 mm
Průměr	16,0 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	42,65 g

Životnost

Servisní životnost	4500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.95
Výpadkovost při 8.000 h	0.81
Střední doba života B50	10000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg
Design / verze	Krátká lineární zářivka Basic T5, patice G5

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	14.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-13/640-E-G5-16/517
Referenční číslo objednávky	L 13W/640

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	531,10 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16,0 mm

Šířka (včetně kulatých svítidel)	16,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,394
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546318
Modelové číslo	AC34085

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rzut

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300008974	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	60.00 g	0.19 dm³
4050300229515	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1638.00 g	6.12 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.