

DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí pro osvětlení v pečicích troubách



Oblasti použití

- Pečicí trouby

Výhody výrobku

- Dva až třikrát vyšší světelná účinnost oproti konvenčnímu osvětlení trouby
- Optimální obsah halogenů pro vysoké teploty
- Temperované kolíky pro zajištění spolehlivého kontaktu při vysokých teplotách
- Vhodné pro pyrolýzu (přípustná teplota 450 °C)
- Neobsahuje rtuť




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10 W
Jmenovitý příkon	10.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Účinník λ	1,00

Fotometrická data

Světelný tok	130 lm
Světelná účinnost	13 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2800 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1028
Ochrana proti UV záření	Ano



Technické údaje světla

Doba startu	0 s
-------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	33.00 mm
Vzdálenost světelného středu	21,5 mm
Průměr	10,0 mm
Váha výrobku	1,12 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G4
Bez rtuti	Ano

Produktová poznámka	Žárovzdorné až do 300 °C / Světelný zdroj vhodný pro trouby s vysokoteplotním automatickým čištěním (světelné zdroje musí být zhasnuty! max. teplota prostředí 450 °C) / Pro použití pouze ve svítidlech s ochranným krytem
---------------------	---

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	10.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
Referenční číslo objednávky	64418 OVEN 10W

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G4
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	33,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	10,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	10,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.452
Souřadnice chromatičnosti y	0.409
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714454
Modelové číslo	AC35315

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300308081	Folding box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.12 g	0.04 dm ³
4050300942339	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196.00 g	1.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.