

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FC 22 W/4000 K

LUMILUX® T5 FC® | Kruhové zářivky 16 mm, s patičí 2GX13



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Kanceláře
- Restaurace
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely

Výhody výrobku

- Vynikající rovnoměrné osvětlení bez stínů

Vlastnosti výrobku

- Dobrý index podání barev
- Jednopaticová kruhová zářivka
- Stmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	22 W
Jmenovitý příkon	23.80 W
Jmenovité napětí	75 V
Jmenovitý proud	0,3 A

Fotometrická data

Světelný tok	1800 lm
Světelná účinnost	76 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840
Pokles světelného toku při 2.000	0.85
Pokles světelného toku při 4.000	0.83
Pokles světelného toku při 6.000	0.80
Pokles světelného toku při 8.000	0.80
Pokles světelného toku při 12.000	0.75



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	240.00 mm
Průměr	16,0 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	81,00 g

Životnost

Servisní životnost	8000 h ¹⁾
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.98
Výpadkovost při 8.000 h	0.92
Výpadkovost při 12.000 h	0.50
Střední doba života B50	12000 h

1) S EP s teplým startem

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	2GX13
Obsah rtuti	3.0 mg
Produktová poznámka	Vhodné pouze pro provoz s EP

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	24.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FSCH-22/840-L/P-2Gx13-16/225
Referenční číslo objednávky	FC 22W/840

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	2GX13
Připojený světelný zdroj (CLS)	Ne
Barevně laditelný světelný zdroj	Ne
Pouzdro	Ne
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	Ne
Antireflexní ochrana	Ne
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne

Délka	240,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	16,0 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546401
Modelové číslo	AC34176

Výbava / příslušenství

– Výhradně pro provoz s elektronickými předřadníky

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300528465	Folding box 1	231 mm x 228 mm x 23 mm	128.50 g	1.21 dm³
4050300528472	Shipping box 12	300 mm x 243 mm x 249 mm	1865.00 g	18.15 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.