


DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY SUP -CSD/P3

Connectors for TW LED Strips | Konektory pro TW LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	0...36 V
Jmenovitý proud	5000 mA

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	19,6 mm
Šířka	14,6 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14,6 mm
Výška	7,7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7,7 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0.35...0.75 mm²
Váha výrobku	1,8 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné
----------------	-----------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+55 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+55 °C

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP00
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075451353	TAŠKA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	4.60 g	0.05 dm³
4058075451360	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	278.00 g	1.44 dm³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075451377	Přepravní krabice 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3171.00 g	19.85 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.