

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K White

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Zapuštěné bodovky s funkcí plynulého stmívání nástěnným vypínačem.



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Zavěšené stropy

Výhody výrobku

- Spojovací WAGO svorka/konektor pro snadnou a bezpečnou instalaci
- Nadčasový design
- Snadné upevnění
- Propojení až 10 světlidel v řadě

Vlastnosti výrobku

- S integrovaným LED modulem a předřadníkem
- Nízká montážní hloubka
- Sada 3 světlidel
- Nastavitelná hlava
- Materiál pouzdra: hliník



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	38,000 mA
Náběhový proud	4.65 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	41
Účinník λ	≥0,4
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	470 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	90,00 mm
Výška	27.50 mm
Váha výrobku	90,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Montážní průměr	70,0 mm
Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
Se světelným zdrojem	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	EMC / CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	3
----------------	---

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075617780	Folding box 3	101 mm x 46 mm x 301 mm	320.00 g	1.40 dm ³
4058075617797	Shipping box 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.