



ELEKTROTECHNICKÝ VELKOOBCHOD

Přehled chemie CEYS

www.elfetex.cz

7.3.2018


lepidla CEYS



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.101	CEYS42901620	Kotva CEYS42901620 chemická šedá	Dvousložkový tmel obsahuje pryskyřice a katalyzátor pro extrémně odolné zakotvení do dutých, křehkých nebo pevných materiálů. Tvrdně během 6 minut bez rozpínání. Chemická kotva na bázi vinylesteru je odolná vůči vodě, vlhkosti a ponoření. Zabraňuje korozi. Odolnost 2 000 kg. Kotva je použitelná až do -10 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.121	CEYS48901610	Kotva CEYS48901610 chemická šedá	Dvousložkový tmel v podobě chemické kotvy na bázi polyesteru, který zabezpečí extrémně odolné zakotvení do dutých, křehkých nebo pevných materiálů. Tvrdně během 6 minut bez rozpínání, proto je ideální na ukotvování tam, kde hrozí riziko prasknutí povrchu. Je určena pro připevnění a zakotvení šroubů, čepů, dříků, železných konstrukcí atd. Umožňuje aplikace v blízkosti kraje plochy. Vysoce odolné ukotvení bez styrenu, bez ftalátů. Odolnost 900 kg.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.079	CEYS42500201	Lepidlo CEYS42500201epoxy rychle tvrdnou	Silné rychle tvrdnoucí epoxidové lepidlo bez rozpouštědel pro všechny typy materiálů, odolné vodě, které se může brousit a natírat. Má vyplňovací schopnosti. Ideální pro rychlé spoje s vysokou odolností a opravy. Není vhodné na lepení polyetylenu (PE), polypropylenu (PP), PTFE a silikonu. Odolává zátěži až 320 kg/cm2, většině organických a anorganických rozpouštědel, ranám, vibracím a teplotě mezi -30 °C až +65 °C. Jednotlivé složky se míchají do směsi v poměru 1:1.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.080	CEYS42500203	Lepidlo CEYS42500203 epoxy rychle tvrd.	Silné rychle tvrdnoucí epoxidové lepidlo bez rozpouštědel pro všechny typy materiálů, odolné vodě, které se může brousit a natírat. Má vyplňovací schopnosti. Ideální pro rychlé spoje s vysokou odolností a opravy. Není vhodné na lepení polyetylenu (PE), polypropylenu (PP), PTFE a silikonu. Odolává zátěži až 320 kg/cm2, většině organických a anorganických rozpouštědel, ranám, vibracím a teplotě mezi -30 °C až +65 °C. Jednotlivé složky se míchají do směsi v poměru 1:1.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.084	CEYS42501026	Lepidlo CEYS42501026 na upevňování šroubů	Lepidlo je vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu (upevňování šroubů a matic hraček, kol, aut, motorek, sekaček, ramének brýlí, nářadí, kuchyňských políček atd.). Velice účinný proti korozi matic a šroubů. Upevněné součástky se mohou nadále montovat běžným nářadím. Lepidlo vyplňuje prostor mezi šroubem a závitem. Ihned, jak ztvrdne, se promění v tuhou a pevnou látku, která odolává mrazům, vibracím, olejům a rozpouštědlům. Nepropouští vlhkost a špínu.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.086	CEYS42504110	Lepidlo CEYS42504110 na obtížné plasty 3	Sekundové lepidlo, které je díky imprimaci vhodné na lepení polypropylenu, polyethylenu a teflonu a dalších plastů. Je transparentní a velmi pevné. Ideální pro rychlé práce. Lepené plochy jsou nejprve ošetřeny tekutou imprimací v tužce, poté je aplikováno lepidlo v tubě na jednu z lepených ploch.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.644	CEYS42507211	Lepidlo CEYS42507211.01 MONTACK profiona	Montážní lepidlo na bázi neoprenu s vysokou finální odolností je ideální na lepení všech typů materiálů na různé podklady. Umožňuje úpravy v prvních minutách po aplikaci. Lepidlo je určené pro trvalé spoje a lze ho využít i pro lepení velkých ploch. Vyznačuje se vynikající přilnavostí. Má vysoké vyplňovací schopnosti a odolává vlhkosti i vysoké zátěži. Rozpětí teplotní odolnosti je od -20 °C až do 80 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.224.933	CEYS42507252	Lepidlo CEYS42507252 Express plus 125ml	Expresní montážní lepidlo, které okamžitě přilne. Ideální pro snadné a odolné lepení. Vhodné na všechny povrchy - porézní i neporézní. Má výborné vyplňovací schopnosti. Díky své konzistenci při aplikaci nestéká a přilne i na vlhké plochy. Během lepení není nutné lepidlo odvětrávat. Odolné vlhkosti a teplotě -15 až + 80 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.100	CEYS42507261	Lepidlo CEYS42507261 montážní transp.	Montážní transparentní lepidlo pro lepení všech typů materiálů na různé podklady vyžadující vždy čistá zakončení. Je vhodné pro jemné a transparentní materiály (zrcadla, porex®, mramor,...). Jeho vyplňovací schopnosti umožňují aplikace i na nerovné plochy. Odolává vlhkosti. Lepení je rychlé a trvalé. Rozpětí teplotní odolnosti je od -20 °C až do 80 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.568	CEYS42507263	Lepidlo CEYS42507263 montážní	Silné a odolné montážní lepidlo pro okamžité lepení všech typů materiálů na různé podklady. Lepí přímo, bez potřeby odvětrávání. Okamžité přilne během 10ti sekund. Lepidlo neopadá a je vhodné pro trvalé lepení. Má vysokou vyplňovací schopnost a dosahuje vynikající přilnavosti. Odolává vlhkosti a teplotám v rozmezí od -20 °C až do 80 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.845	CEYS42507267	Lepidlo CEYS42507267 TOTAL TECH montážní	Unikátní tekuté lepidlo Total Tech Tri'Action přináší výhody 3 v 1: lepí, tmelí a opravuje zároveň. Transparentní lepidlo odolává extrémním podmínkám, proto je vhodné i pro lepení pod vodou. Je pružné a 100% hermetické. Jeho tekutá struktura umožňuje lepení velkých ploch rychle, čistě a bez nutnosti silné vrstvy lepidla. Mimorádná odolnost povetnostním podmínkám (-50 °C až +120 °C), stárnutí a UV záření, rezistentní i vůči plísním.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.626	CEYS48501007	Lepidlo CEYS48501007 Plasticceys /na tvr	Lepidlo Plastik od značky Ceys vytváří plastické a průhledné spoje, je odolné vůči vodě a je velmi rychlé. Nelze použít na polyethylen, polypropylen, polykarbonát. Lze použít na PVC, metakryláty, polyester, ABS, SAN. Je nutné vyčkat minimálně 3 hodiny, než je možné lepené části po aplikaci lepidla zatížit.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.105	CEYS48503601	Lepidlo CEYS48503601 kontakt transparent	Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální spojení materiálů. Po zaschnutí je úplně bezbarvé a vytváří neviditelné spoje. Je pevné, pružné a trvalé. Slepí například i pěnový polystyren nebo rozbité zrcadlo. Po aplikaci je nutné nechat lepidlo 10 minut odvětrat.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.617	CEYS48504003	Lepidlo CEYS48504003 superceys 6g	Univerzální sekundové lepidlo, které zaschne během několika málo vteřin. Lepidlo lze použít pro drobné závady, které je třeba rychle napravit. Díky transparentnímu provedení lze snadno lepit i průhledné materiály. Lepidlo je dobré uchovávat ve svislé poloze na chladném a suchém místě při teplotě mezi +5 až +25 °C, nutností je dobře uzavřený obal.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.619	11.022.620	Lepidlo CEYS48504090 superceys 3g	Kyanoakrylátové sekundové lepidlo vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé a drobné opravy, lepidlo je opravdu univerzální. Po zaschnutí je transparentní. Lepidlo je dobré uchovávat ve svislé poloze na chladném a suchém místě při teplotě mezi +5 až +25 °C, nutností je dobře uzavřený obal.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.854	CEYS48504095	Lepidlo CEYS48504095 Unick gel 3g plato	Gelové lepidlo nové generace. Lepí v 10ti sekundách a nabízí dostatečný čas pro perfektní výsledek. Odolá zátěži až 230 kg/cm2, ranám, vibracím, náhlým změnám teplot (-40 °C do +95 °C) i horké vodě v myčce. Je vhodné pro interiéry i exteriéry. Jeho gelové složení i vyplňuje. Nelepí rychle prsty.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.561	CEYS48504230	Lepidlo CEYS48504230 Unick štětec 5g bl	Super Ceys Unick gel je silné a spolehlivé vteřinové lepidlo pro dokonalé a trvalé spoje. Víčko je opatřeno štětečkem pro jednodušší a čistější práci a přesné dávkování. Lepidlo je odolné zátěži do 260 kg/cm2, vibracím a ranám, vlhkosti, klimatickým změnám (-40 °C až +95 °C) i mytí v myčce. Jeho gelové složení i vyplňuje. Nelepí rychle prsty. Vhodné na porcelán, dřevo, kov, guma, plast, kůže, karton



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.857	CEYS48505007	Lepidlo CEYS48505007 oprava defekt synt.	Syntetický kov - tmel s kovovým plnivem - na bázi polyesterové pryskyřice je vhodný při spojování kovů, těsnění radiátorů, impregnaci, ochraně proti korozi apod. Po zaschnutí má kovový vzhled a spojuje vlastnosti kovu a plastu. Může být broušen, vrtán a zpracováván jako kov. Je odolný proti kyselinám, čisticím práškům a minerálům a teplotám od -50 °C do +150 °C. Svařuje, utěšňuje a vyplňuje.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.108	CEYS48505036	Lepidlo CEYS48505036 Superepoxi Univerza	Dvousložkový, extra odolný tmel, snadno tvarovatelný, určený pro přichycení, přilepení, vyplnění, restaurování a opravy v domácnosti. Pracuje se s ním jako s plastelínou, ale ztverdne jako ocel. Má bílou barvu. Jakmile ztverdne, může se brousit, vrtat, leštit a lakovat. Ztverdne i pod vodou. Extra rychlý: ztverdne do 4 minut. Balení obsahuje i praktickou špachtli, které řeže tmel a uhlazuje.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.087	CEYS42504802	Pěna CEYS42504802.01 ESPU MAX PU izol.	Polyuretanová pěna Espumax pro izolaci a výplně s vysokou expanzí (300 %). Určená speciálně pro těsnění, výplně a akustickou a tepelnou izolaci. Po nanesení zvětší objemovou hmotnost až na 40 litrů a vytvoří trojrozměrnou strukturu z dutých buněk, které představují bariéru proti hluku, teple a vlhkosti. Je kompaktní a hutná. Těsní a vyplňuje dutiny a spáry. Izoluje vzduchové komory, vodovodní potrubí a elektrické kabely, klimatizační zařízení. Vyplňuje a ucpává stěny, zdi, podhledy, přechody trubek



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.858	CEYS42504803	Pěna CEYS42504803 pro izolaci a výplně	Polyuretanová pěna Espumax pro izolaci a výplně s vysokou expanzí (300 %). Určená speciálně pro těsnění, výplně a akustickou a tepelnou izolaci. Po nanesení zvětší objemovou hmotnost až na 40 litrů a vytvoří trojrozměrnou strukturu z dutých buněk, které představují bariéru proti hluku, teple a vlhkosti. Je kompaktní a hutná. Těsní a vyplňuje dutiny a spáry. Izoluje vzduchové komory, vodovodní potrubí a elektrické kabely, klimatizační zařízení. Vyplňuje a ucpává stěny, zdi, podhledy, přechody trubek, prostory pod vanami, střechami, apod.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.088	CEYS42504808	Pěna CEYS42504808.1 ESPU MAX polyuretan.	Espumax pro montáž a upevnění je lepicí pěna se střední expanzí (80 %). Homologovaná pěna pro všeobecné lepení ve stavebnictví na různé druhy materiálů a také vyvinutá i pro připevnění střešních tašek s maximální zárukou bezpečnosti. Nanáší se jednoduše, v prouzcích nebo tečkách, dokonale odolává tepelným změnám počasí a nenutí měnit váhové poměry na střeše (cement, písek, voda...). Je kompaktní a hutná. Uchycení a lepení nových a obnovených střešních tašek (obloukových, keramických, smíšených).



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.089	CEYS42504809	Pěna CEYS42504809.1 ESPU MAX PU	Espumax pro montáž a upevnění je lepicí pěna se střední expanzí (80 %). Homologovaná pěna pro všeobecné lepení ve stavebnictví na různé druhy materiálů a také vyvinutá i pro připevnění střešních tašek s maximální zárukou bezpečnosti. Nanáší se jednoduše, v prouzcích nebo tečkách, dokonale odolává tepelným změnám počasí a nenutí měnit váhové poměry na střeše (cement, písek, voda...). Je kompaktní a hutná. Upevnění jakéhokoliv materiálu použitého ve stavebnictví (cihla, cement, kov, dřevo, apod.). Lepení polystyrenových panelů při zateplování budov, lehkých panelových bloků atd.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.090	CEYS42504816	Pěna CEYS42504816.01 polyuret.nehořlavá	Nehořlavá izolační pěna Espumax Stop Ohni je homologovaná pěna vhodná pro výplně, uchycení a izolaci v místech, které musí splňovat klasifikaci reakce na oheň B1 a odolnost vůči ohni až 4 hodiny (RF-240). Pro výplně zdí sousedících s vedlejšími budovami, vnitřní těsnící spoje u protipožárních zdí a stropů, uchycení dveří dle normy RF, montáž únikových dveří a utěsnění únikových cest. Izolace a ochrana prostupových trubek a potrubí. Montáž, upevnění a výplň pouzder na žaluzie, garážových dveří a hliníkových rámu oken, bezpečnostních dveří, kovových konstrukcí, obložení elektrické instalace.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.848	CEYS42505528	Silikon CEYS42505528 neutrální bílý	100% silikon je vhodný na veškeré běžné stavební nebo konstrukční práce i dilatační spáry. Přilne na beton, cement, obklady, dřevo, kovy a plasty, a to mezi sebou i s jinými materiály. Díky své neutrálnosti nepoškozuje materiály, je tak vhodný i pro mramor nebo přírodní kámen. Využijete ho i při lepení zrcadel. Odolává vlhkosti a teplotám mezi - 50 až + 150 °C. Obsahuje protiplísňové složky.
11.252.849	CEYS42505529	Silikon CEYS42505529 neutrální transp.	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.093	CEYS42505540	Silikon CEYS42505540 Stop plísní bílý	Silikonový acetátový tmel vysoké kvality zabraňuje pronikání vody a vlhkosti a zachovává spáry bílé a v dokonalém stavu. Má 5x delší trvanlivost, než jakýkoliv jiný silikon určený pro koupelny a kuchyně. Zabraňuje usazování plísní ve spárách, a proto spáry nečernají a jsou trvale čisté. Tmel je suchý za 1 hodinu, takže se koupelna nebo kuchyň může použít brzy po aplikaci, aniž by hrozilo riziko odloupení materiálu. Silikon je velice pružný a odolný vůči čisticím prostředkům. Obsahuje fungicidní a antibakteriální složky pro zachování dokonalé hygieny.
11.024.094	CEYS42505546	Silikon CEYS42505546 Stop plísní transp.	
11.252.846	CEYS42505568	Silikon CEYS42505568 Stop plísní bílý	
11.252.847	CEYS42505573	Silikon CEYS42505573 Stop plísní transp.	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.564	CEYS42507226	Silikon CEYS42507226.01 TOTAL-TECH trans	Lepidlo a tmel Total Tech je vyvinutý na bázi unikátní MS technologie. Stavební hybridní tmel na bázi polymeru, který vykazuje přilnavost polyuretanu a elasticitu silikonu. Lepí všechny materiály nacházející se jak v interiéru, tak i v exteriéru, dokonce i pod vodou. Tmelí všechny typy spár a spojů a dodává jim trvalou pružnost. Opravuje s expresním účinkem: s okamžitým slepením a hermetickým těsněním. Díky své elasticitě odolává uderům, vibracím a nárazům. Je rezistentní vůči plísní, stárnutí i UV záření. Teplotní odolnost -40-90 °C.
11.224.932	CEYS42507242	Silikon CEYS42507242 express tr. 125 ml	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.102	CEYS42902806	Tmel AQUA stop hydroizolační, elastický, š	Vodu nepropouštějící tmel na bázi koncentrované disperze modifikovaného kaučuku se speciálními pryskyřicemi, skelnými vlákny a zpevňujícími látkami. Při zasychání vytvoří vrstvu, která pevně přilne k podkladu. Je nepropustná a zároveň má potřebnou elasticitu (pohyblivost až 1 cm), která umožňuje dilatace, jímž podléhají materiály používané ve stavebnictví. Tmel přilne k jakémukoli podkladu. Odolává slunečnímu a UV záření, je vodotěsný a lze jej zatížit. Po zaschnutí můžete tmel libovolně natírat. Díky praktickému balení v kartuši je aplikace velmi snadná pomocí běžné pistole na silikon.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.844	CEYS42507232	Tmel CEYS42507232 TOTAL-TECH bílý	Lepidlo a tmel Total Tech je vyvinutý na bázi unikátní MS technologie. Stavební hybridní tmel na bázi polymeru, který vykazuje přilnavost polyuretanu a elasticitu silikonu. Lepí všechny materiály nacházející se jak v interiéru, tak i v exteriéru, dokonce i pod vodou. Tmelí všechny typy spár a spojů a dodává jim trvalou pružnost. Opravuje s expresním účinkem: s okamžitým slepením a hermetickým těsněním. Díky své elasticitě odolává uderům, vibracím a nárazům. Je rezistentní vůči plísni, stárnutí i UV záření. Teplotní odolnost -40 až 90 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.107	CEYS48505026	Tmel CEYS48505026 správkový epoxid. - ko	Dvousložkový epoxidový tmel na kov Super Epoxi je snadno tvarovatelný, určený pro spojování, utěšňování, výplně a obnovu všech typů kovů. Pracuje se s ním jako s plastelínou. Získá stejnou konzistenci jako ocel. Po ztvdnutí ho můžeme brousit, vrtat, leštit, natírat. Ztvdne během 3 minut i pod vodou. Nesychá se ani nepraská. Balení obsahuje i praktickou špachtli, které řeže tmel a uhlazuje.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.850	CEYS48505608	Tmel CEYS48505608 Praskliny ve zdi akryl	Speciálně určený pro tmelení prasklin, trhlin, malých děr nebo dilatačních spár. Tmelí spáry mezi rámy oken a zárubněmi dveří se zdivem, je vhodný na tmelení spojů a prasklin sádkokartonových desek, štěrbin v betonu, cihlách, dřevě, dřevotřískce,Po aplikaci je nutné tmel uhladit pomocí špachtle. Po 30ti minutách je tmel natíratelný, sám o sobě má bílou barvu. Tmel je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Tmel zároveň izoluje a má i vyplňovací schopnosti.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.096	CEYS42507216	Tmel TOTAL-TECH express bílý 290ml	Je vyvinutý na bázi unikátní MS technologie. Stavební hybridní tmel na bázi polymeru, který vykazuje přilnavost polyuretanu a elasticitu silikonu. Lepí všechny materiály nacházející se jak v interiéru, tak i v exteriéru, dokonce i pod vodou. Tmelí všechny typy spár a spojů a dodává jim trvalou pružnost. Opravuje s expresním účinkem: s okamžitým slepením a hermetickým těsněním. Díky své elasticitě odolává uderům, vibracím a nárazům. Je rezistentní vůči plísni, stárnutí i UV záření. Teplotní odolnost -40 až 90 °C.
11.024.098	CEYS42507221	Tmel TOTAL-TECH express černý 290ml	
11.024.099	CEYS42507222	Tmel TOTAL-TECH express hnědý 290ml	
11.024.097	CEYS42507220	Tmel TOTAL-TECH express šedý 290ml	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.855	CEYS42507602	Páska CEYS42507602 Express tape 10mx50mm	Tackceys páska silně přilne ke všem povrchům (dřevo, plast,kov, karton, papír, kůže, koženka, koberec, plachtovina, guma) a to i na nerovný povrch. Nepropouští vodu ani vzduch. Spoje jsou pevné a pružné. Skládá se ze tří vrstev: polyethylen (nepropustný), polyester (superrezistentní) a elastomer (extrapřil navý). Opravuje, spojuje, izoluje i upevňuje. Jednoduše se odstraňuje. Teplotní odolnost pásky od -5 až do +75 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.856	CEYS42507609	Páska CEYS42507609 Tackceys 50m x 50mm	Tackceys páska silně přilne ke všem povrchům (dřevo, plast,kov, karton, papír, kůže, koženka, koberec, plachtovina, guma) a to i na nerovný povrch. Nepropouští vodu ani vzduch. Spoje jsou pevné a pružné. Skládá se ze tří vrstev: polyethylen (nepropustný), polyester (superrezistentní) a elastomer (extrapřil navý). Opravuje, spojuje, izoluje i upevňuje. Jednoduše se odstraňuje. Teplotní odolnost pásky od -5 až do +75 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.252.851	CEYS42901004	Páska CEYS42901004 15cm 10m butylen.	Vodotěsná butylenová páska, která těsní a opravuje. Zabraňuje průsakům vody na střešních krytinách a střešním hřebenu, mezi střešními taškami, plechovými deskami a ve spojích střechy s komínem. Pomocí pásky lze opravit okapy, svody a potrubí bez tlaku, asfaltové lepenky a jiné krytiny, spoje mezi podlahou a zdí na balkónech, střešních i jiných terasách. Možnost použití jako rohové a koutové pásky. Páska je 100% vodotěsná a odolná vůči UV záření. Je pružná i při extrémně nízkých teplotách, celková teplotní odolnost je od -40 až do 80 °C. Pásku lze natírat.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.022.629	CEYS48507240	Páska CEYS48507240 Montack express mont.	Oboustranná gelovitá montážní páska Montack Express pro připevnění všech materiálů, poréznych i neporéznych, na různé druhy hladkých i lehce zdrsňených podkladů. Odolává změnám teplot a vlhkosti. Obsahuje odolnou síťku pro posílení pevnosti pásky. Teplotní odolnost pásky od -10 až do 75 °C.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.118	CEYS48507640	Páska CEYS48507640 Blue Tape 1,5m x 19mm	Oboustranná lepicí páska Bue Tape je extrémně silná, pro vertikální připevňování a lepení rovných předmětů na obklady (i tam, kde je vysoká vlhkost - koupelny). Zvládne i lehké nerovnosti povrchu. Struktura „uzavřených mikrobuněk“ je účinnou bariérou proti vlhkosti. Garantuje spolehlivé a dlouhodobé připevnění.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.024.120	CEYS48507702	Páska CEYS48507702 Vulcan utěšňující	Utěšňující páska Vulcan Tape okamžitě řeší úniky v potrubí jakéhokoliv typu v podobě trhlin, vadných závitů či korozivních tekutin (s výjimkou benzínu, nafty nebo minerálních olejů). Nepropouští vodu. Čas vulkanizace: 5 minut. K roztržení pásky dojde při natažení na 600 %. Teplota při aplikaci: -10 °C až + 80 °C. Odolnost na vnitřní tlak: 10 barů.