

18.10.2018
O. Knížek

FRÄNKISCHE



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.075.152	22110016	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 320N š.	16	14,3	bílá	111	PVC-U	-5 °C až +60 °C	3m
10.075.153	22110020	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.20 320N š.	20	18,3	bílá	111	PVC-U	-5 °C až +60 °C	trubka,odolná
10.075.154	22110025	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.25 320N š.	25	22,6	bílá	57	PVC-U	-5 °C až +60 °C	á proti
10.075.155	22110032	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 320N š.	32	29,5	bílá	57	PVC-U	-5 °C až +60 °C	korozí,plame
10.075.156	22110040	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.40 320N š.	40	36,9	bílá	21	PVC-U	-5 °C až +60 °C	ni,samozhášiv
10.075.157	22110050	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.50 320N š.	50	46,1	bílá	21	PVC-U	-5 °C až +60 °C	á



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.077.955	22210016	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.16 750N š.	16	13,4	šedá	111	PVC-U	-25 °C až +60 °C	3m
10.896.277	22210020	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.20 750N š.	20	17,1	šedá	111	PVC-U	-25 °C až +60 °C	trubka,odolná
10.896.278	22210025	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.25 750N š.	25	21,7	šedá	57	PVC-U	-25 °C až +60 °C	á proti
10.896.279	22210032	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.32 750N š.	32	28,6	šedá	57	PVC-U	-25 °C až +60 °C	korozí,plame
10.930.861	22210040	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.40 750N š.	40	36	šedá	21	PVC-U	-25 °C až +60 °C	ni,samozhášiv
10.964.620	22210050	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.50 750N š.	50	46,1	šedá	21	PVC-U	-25 °C až +60 °C	á
10.935.844	22210063	Trubka pevná FPKu-EM-F pr.63 750N š.	63	58,8	šedá	21	PVC-U	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.792.619	22260016	Koleno SBSKu-EM pr.16 PVC			šedá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	plastový
10.792.622	22260020	Koleno SBSKu-EM pr.20 PVC			šedá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	násuvný
10.792.623	22260025	Koleno SBSKu-EM pr.25 PVC			šedá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	oblouk pro
10.792.624	22260032	Koleno SBSKu-EM pr.32 PVC			šedá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	isofix-EL-F,
10.792.625	22260040	Koleno SBSKu-EM pr.40 PVC			šedá	25	PVC-U	-25 °C až +60 °C	FPKu-EM-F
10.792.626	22260050	Koleno SBSKu-EM pr.50 PVC			šedá	10	PVC-U	-25 °C až +60 °C	
11.058.567	22260063	Koleno SBSKu-EM pr.63 PVC			šedá	5	PVC-U	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.077.957	22250016	Spojka SMSKu-E PVC pr.16			šedá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	plastová
10.078.775	22250020	Spojka SMSKu-E PVC pr.20			šedá	100	PVC-U	-25 °C až +60 °C	násuvná
10.078.776	22250025	Spojka SMSKu-E PVC pr.25			šedá	100	PVC-U	-25 °C až +60 °C	spojka pro
10.078.777	22250032	Spojka SMSKu-E PVC pr.32			šedá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	isofix-EL-
10.078.778	22250040	Spojka SMSKu-E PVC pr.40			šedá	25	PVC-U	-25 °C až +60 °C	F,FPKu-EM-F
10.792.630	22250050	Spojka SMSKu-E PVC pr.50			šedá	10	PVC-U	-25 °C až +60 °C	a FPKu-ES-F
11.058.566	22250063	Spojka SMSKu-E PVC pr.63			šedá	5	PVC-U	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.077.956	22370016	Příchytka Clipfix 16			šedá	100	PP	-25 °C až +60 °C	pro isofix-EL-
10.054.992	22370020	Příchytka Clipfix 20			šedá	100	PP	-25 °C až +60 °C	F, FPKu-EM-F
10.054.993	22370025	Příchytka Clipfix 25			šedá	100	PP	-25 °C až +60 °C	a FPKu-ES-
10.054.994	22370032	Příchytka Clipfix 32			šedá	100	PP	-25 °C až +60 °C	F(typ 40 – 63
10.054.995	22370040	Příchytka Clipfix 40			šedá	50	PP	-25 °C až +60 °C	vč.bezpečnos
10.569.952	22370050	Příchytka Clipfix 50			šedá	25	PP	-25 °C až +60 °C	t. třřmenu
10.792.614	22370063	Příchytka Clipfix 63			šedá	25	PP	-25 °C až +60 °C	clipsis)



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.076.939	23110016	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.16 320N š.	16	13,5	šedá	111	spec.plast	-45 °C až +90 °C	bezhalogeno vá trubka(odoln á proti korozi)
10.718.795	23110020	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.20 320N š.	20	17,4	šedá	111	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
10.512.910	23110025	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.25 320N š.	25	22,4	šedá	57	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
10.967.507	23110032	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.32 320N š.	32	28,9	šedá	57	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.604	23110040	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.40 320N š.	40	36,8	šedá	21	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.605	23110050	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.50 320N š.	50	46,1	šedá	21	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.606	23110063	Trubka pevná FPKu-EL-F-HO pr.63 320N š.	63	58,8	šedá	21	spec.plast	-45 °C až +90 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.801.965	23260016	Koleno SBSKu-EM-HO pr.16			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	pro FPKu-EL-F HO, FPKu-EM- F-HO
10.801.966	23260020	Koleno SBSKu-EM-HO pr.20			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
10.801.967	23260025	Koleno SBSKu-EM-HO pr.25			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
10.967.508	23260032	Koleno SBSKu-EM-HO pr.32			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.621	23260040	Koleno SBSKu-EM-HO pr.40			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.622	23260050	Koleno SBSKu-EM-HO pr.350			šedá	10	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.623	23260063	Koleno SBSKu-EM-HO pr.63			šedá	5	spec.plast	-45 °C až +90 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.801.968	23150016	Spojka SMSKu-E-HO pr.16			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	pro FPKu-EL-F HO, FPKu-EM- F-LS0H a FPKu-EM-F- HO
10.718.797	23150020	Spojka SMSKu-E-HO pr.20			šedá	50	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
10.512.911	23150025	Spojka SMSKu-E-HO pr.25			šedá	50	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.607	23150032	Spojka SMSKu-E-HO pr.32			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.608	23150040	Spojka SMSKu-E-HO pr.40			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.609	23150050	Spojka SMSKu-E-HO pr.50			šedá	10	spec.plast	-45 °C až +90 °C	
11.058.610	23150063	Spojka SMSKu-E-HO pr.63			šedá	5	spec.plast	-45 °C až +90 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.076.940	23170016	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.16			šedá	50	spec.plast	-45 °C až +90 °C	pro všechny
10.801.969	23170020	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.20			šedá	50	spec.plast	-45 °C až +90 °C	bezhalogen.
10.801.970	23170025	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.25			šedá	50	spec.plast	-45 °C až +90 °C	ohebné
10.967.509	23170032	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.32			šedá	50	spec.plast	-45 °C až +90 °C	trubky(typ 40
11.058.611	23170040	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.40			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	- 63
11.058.612	23170050	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.50			šedá	25	spec.plast	-45 °C až +90 °C	vč.třmenu
11.058.613	23170063	Přichytka CLIPFIX-H0 pr.63			šedá	10	spec.plast	-45 °C až +90 °C	clipsib)



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.879.199	22610020	Trubka pevná FPKu-ES-F-UV pr.20 1250N č	20	16,6	černá	57	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	UV záření odolná(až 10 let)
10.734.921	22610025	Trubka pevná FPKu-ES-F-UV pr.25 1250N č.	25	21,2	černá	57	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	
10.834.551	22610032	Trubka pevná FPKu-ES-F-UV pr.32 1250N č.	32	27,9	černá	21	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	
10.833.547	22610040	Trubka pevná FPKu-ES-F-UV pr.40 1250N č.	40	35,3	černá	21	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	
10.893.409	22610050	Trubka pevná FPKu-ES-F-UV pr.50 1250N č.	50	45,4	černá	21	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
11.040.411	22661020	Koleno SBSKu-ES-UV pr.20 černé			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	UV záření odolné(pro FPKu-ES-F- UV)
10.734.922	22661025	Koleno SBSKu-ES-UV pr.25 černé			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	
11.058.598	22661032	Koleno SBSKu-ES-UV pr.32 černé			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	
10.833.548	22661040	Koleno SBSKu-ES-UV pr.40 černé			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	
11.058.599	22661050	Koleno SBSKu-ES-UV pr.50 černé			černá	10	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
11.058.576	22551016	Spojka SMSKu-E-UV pr.16 černá			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	UV záření
10.883.022	22551020	Spojka SMSKu-E-UV pr.20 černá			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	odolná(pro
10.734.920	22551025	Spojka SMSKu-E-UV pr.25 černá			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	FFKu-EM-F-
11.058.577	22551032	Spojka SMSKu-E-UV pr.32 černá			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	UV, FFKuS-ES-
10.833.549	22551040	Spojka SMSKu-E-UV pr.40 černá			černá	25	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	F-UV,FPKu-ES-
11.058.578	22551050	Spojka SMSKu-E UV pr.50 černá			černá	10	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	F-UV a FPKu-
10.593.837	22551063	Spojka SMSKu-E-UV pr.63 černá			černá	5	mod.PVC	-25 °C až +60 °C	EM-F-UV)



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.710.719	22571016	Přichytka Clipfix UV 16 černá			černá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	UV záření odolná(pro všechny ohebné t.,pro FPKu-ES-F-UV a FPKu-EM-F-UV)
11.002.861	22571020	Přichytka Clipfix UV 20 černá			černá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	
10.680.809	22571025	Přichytka Clipfix UV 25 černá			černá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	
10.680.810	22571032	Přichytka Clipfix UV 32 černá			černá	50	PVC-U	-25 °C až +60 °C	
10.893.429	22571040	Přichytka Clipfix UV 40 černá			černá	25	PVC-U	-25 °C až +60 °C	
10.893.430	22571050	Přichytka Clipfix UV 50 černá			černá	25	PVC-U	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.078.133	20310016	Trubka pevná ES pr.16 1250N lak.bez záv.	16	13,3	černá	30	válc.ocel	-45°C až +250°C	lakovaná ocelová trubka, bez spojky
10.078.134	20310020	Trubka pevná ES pr.20 1250N lak.bez záv.	20	17,3	černá	30	válc.ocel	-45°C až +250°C	
10.077.443	20310025	Trubka pevná ES pr.25 1250N lak.bez záv.	25	22,1	černá	30	válc.ocel	-45°C až +250°C	
10.076.276	20310032	Trubka pevná ES pr.32 1250N lak.bez záv.	32	29	černá	21	válc.ocel	-45°C až +250°C	
10.078.135	20310040	Trubka pevná ES pr.40 1250N lak.bez záv.	40	37	černá	15	válc.ocel	-45°C až +250°C	
11.245.871	20310050	Trubka pevná ES pr.50 1250N lak.bez záv.	50	47	černá	15	válc.ocel	-45°C až +250°C	
11.245.880	20310063	Trubka pevná ES pr.63 1250N lak.bez záv.	63	59,9	černá	15	válc.ocel	-45°C až +250°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.078.138	20510016	Trubka pevná ES-V pr.16 1250N poz.bez z.	16	13,3	stříb.	30	válc.ocel	-45°C až+400°C	lakovaná ocelová trubka, bez spojky
10.077.629	20510020	Trubka pevná ES-V pr.20 1250N poz.bez z.	20	17,3	stříb.	30	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.139	20510025	Trubka pevná ES-V pr.25 1250N poz.bez z.	25	22,1	stříb.	30	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.140	20510032	Trubka pevná ES-V pr.32 1250N poz.bez z.	32	29	stříb.	21	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.141	20510040	Trubka pevná ES-V pr.40 1250N poz.bez z.	40	37	stříb.	15	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.142	20510050	Trubka pevná ES-V pr.50 1250N poz.bez z.	50	47	stříb.	15	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.143	20510063	Trubka pevná ES-V pr.63 1250N poz.bez z.	63	59,9	stříb.	15	válc.ocel	-45°C až+400°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.078.233	20550016	Spojka SMS-E-V pr.16 pozink.bez závitů			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	spojka pro Staro Steck-ES-V,zachování funkce E30/E60/E90
10.077.633	20550020	Spojka SMS-E-V pr.20 pozink.bez závitů			stříb.	50	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.076.020	20550025	Spojka SMS-E-V pr.25 pozink.bez závitů			stříb.	50	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.234	20550032	Spojka SMS-E-V pr.32 pozink.bez závitů			stříb.	50	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.235	20550040	Spojka SMS-E-V pr.40 pozink.bez závitů			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.236	20550050	Spojka SMS-E-V pr.50 pozink.bez závitů			stříb.	10	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.237	20550063	Spojka SMS-E-V pr.63 pozink.bez závitů			stříb.	5	válc.ocel	-45°C až+400°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.078.210	20560016	Koleno SBS-E-V pr.16 pozink.bez závitů			stříb.	15	válc.ocel	-45°C až+400°C	oblouk 90°, bez spojky pro Staro Steck-ES-V
10.077.630	20560020	Koleno SBS-E-V pr.20 pozink.bez závitů			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.545	20560025	Koleno SBS-E-V pr.25 pozink.bez závitů			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.212	20560032	Koleno SBS-E-V pr.32 pozink.bez závitů			stříb.	20	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.213	20560040	Koleno SBS-E-V pr.40 pozink.bez závitů			stříb.	15	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.214	20560050	Koleno SBS-E-V pr.50 pozink.bez závitů			stříb.	5	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.078.215	20560063	Koleno SBS-E-V pr.63 pozink.bez závitů			stříb.	3	válc.ocel	-45°C až+400°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.974.070	20570016	Příchytka SSG-E-V pr.16 třmenová pozink			stříb.	50	válc.ocel	-45°C až+400°C	pro ocel.trubky lakované a žárově pozink.,zacho vání funkce E30/E60/E90
10.805.215	20570020	Příchytka SSG-E-V pr.20 třmenová pozink			stříb.	50	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.805.217	20570025	Příchytka SSG-E-V pr.25 třmenová pozink			stříb.	50	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.805.219	20570032	Příchytka SSG-E-V pr.32 třmenová pozink			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.805.220	20570040	Příchytka SSG-E-V pr.40 třmenová pozink			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.869.401	20570050	Příchytka SSG-E-V pr.50 třmenová pozink			stříb.	25	válc.ocel	-45°C až+400°C	
10.869.098	20570063	Příchytka SSG-E-V pr.63 třmenová pozink			stříb.	20	válc.ocel	-45°C až+400°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Celk.šířka(mm)	Celk.výška(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Celk.délka(mm)	Popis
11.019.729	25997020	Koncovka E-Ku-ET pr.20 plast.dělitelná	22	15	šedá	100	PE-HD	51,5	rozdělitelná vývodka,doda tečná ochrana hran tuhých trubek
11.019.730	25997025	Koncovka E-Ku-ET pr.25 plast.dělitelná	27	17,5	šedá	100	PE-HD	62	
11.019.731	25997032	Koncovka E-Ku-ET pr.32 plast.dělitelná	32	21	šedá	50	PE-HD	76	
11.019.732	25997040	Koncovka E-Ku-ET pr.40 plast.dělitelná	34	25	šedá	50	PE-HD	92	
11.019.733	25997050	Koncovka E-Ku-ET pr.50 plast.dělitelná	44	30	šedá	25	PE-HD	112	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Celk.šířka(mm)	Celk.výška(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Celk.délka(mm)	Popis
11.020.600	25998020	Koncovka E-Ku-ET pr.20 UV dělitelná č.	22	15	černá	100	PE-HD	51,5	UV dělitelná vývodka,doda tečná ochrana hran tuhých trubek
11.020.601	25998025	Koncovka E-Ku-ET pr.25 UV dělitelná č.	27	17,5	černá	100	PE-HD	62	
11.020.602	25998032	Koncovka E-Ku-ET pr.32 UV dělitelná č.	32	21	černá	50	PE-HD	76	
11.020.603	25998040	Koncovka E-Ku-ET pr.40 UV dělitelná č.	34	25	černá	50	PE-HD	92	
11.020.604	25998050	Koncovka E-Ku-ET pr.50 UV dělitelná č.	44	30	černá	25	PE-HD	112	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.078.238	25995016	Koncovka E-Ku-E pr.16 plast.bezhalogen.			šedá	100	PE-HD		plastová vývodka šedé barvy pro všechny tuhé trubky
10.078.239	25995020	Koncovka E-Ku-E pr.20 plast.bezhalogen.			šedá	100	PE-HD		
10.078.240	25995025	Koncovka E-Ku-E pr.25 plast.bezhalogen.			šedá	100	PE-HD		
10.078.241	25995032	Koncovka E-Ku-E pr.32 plast.bezhalogen.			šedá	50	PE-HD		
10.078.242	25995040	Koncovka E-Ku-E pr.40 plast.bezhalogen.			šedá	50	PE-HD		
10.078.243	25995050	Koncovka E-Ku-E pr.50 plast.bezhalogen.			šedá	25	PE-HD		
10.078.244	25995063	Koncovka E-Ku-E pr.63 plast.bezhalogen.			šedá	20	PE-HD		



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.974.169	25996016	Koncovka E-Ku-E pr.16 plast.černá			černá	100	PE-HD		UV plastová vývodka černé barvy pro všechny tuhé trubky
10.523.346	25996020	Koncovka E-Ku-E pr.20 plast.černá			černá	100	PE-HD		
10.974.170	25996025	Koncovka E-Ku-E pr.25 plast.černá			černá	100	PE-HD		
10.523.349	25996032	Koncovka E-Ku-E pr.32 plast.černá			černá	50	PE-HD		
10.523.351	25996040	Koncovka E-Ku-E pr.40 plast.černá			černá	50	PE-HD		
10.523.353	25996050	Koncovka E-Ku-E pr.50 plast.černá			černá	25	PE-HD		
10.523.354	25996063	Koncovka E-Ku-E pr.63 plast.černá			černá	20	PE-HD		

KOPOS



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.075.248	8595057617223	Trubka pevná 4016E pr.16 750N tm.šedá	16	13	t.šedá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a z. 22
10.075.249	8595057617018	Trubka pevná 4020 pr.20 750N tm.šedá	20	16,9	t.šedá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.250	8595057616981	Trubka pevná 4025 pr.25 750N tm.šedá	25	21,4	t.šedá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.251	8595057617001	Trubka pevná 4032 pr.32 750N tm.šedá	32	28	t.šedá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.252	8595057616998	Trubka pevná 4040 pr.40 750N tm.šedá	40	35,8	t.šedá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.065.162	8595057617728	Trubka pevná 4050 pr.50 750N tm.šedá	50	45	t.šedá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.152.212	8595057626324	Trubka pevná 4063 pr.63 750N tm.šedá	63	57,4	t.šedá	15	PVC	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.075.258	8595057617247	Trubka pevná 8016E pr.16 1250N PVC černá	16	12,2	černá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a z. 22
10.075.259	8595057617087	Trubka pevná 8020 pr.20 1250N PVC černá	20	15,8	černá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.260	8595057617070	Trubka pevná 8025 pr.25 1250N PVC černá	25	20,6	černá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.261	8595057617063	Trubka pevná 8032 pr.32 1250N PVC černá	32	27	černá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.262	8595057617056	Trubka pevná 8040 pr.40 1250N PVC černá	40	35	černá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.057.772	8595057617711	Trubka pevná 8050 pr.50 1250N PVC černá	50	44,1	černá	30	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.055.736	8595057626331	Trubka pevná 8063 pr.63 1250N PVC černá	63	55,4	černá	15	PVC	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Pr.upevň.otvoru	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.075.263	8595057619340	Přichytka 5316 FB PVC černá	16	4,3	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	jsou opatřeny prvky pro nasunutí vedle sebe a dále drážkami pro možnost instalace v nosných lištách řady 5820
10.075.253	8595057619364	Přichytka 5316 LB PVC tm.šedá	16	4,3	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.198	8595057618015	Přichytka 5320 FB PVC černá	20	4,3	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.254	8595057617957	Přichytka 5320 LB PVC tm.šedá	20	4,3	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.266	8595057618022	Přichytka 5325 FB PVC černá	25	4,3	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.255	8595057617964	Přichytka 5325 LB PVC tm.šedá	25	4,3	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.267	8595057618039	Přichytka 5332 FB PVC černá	32	5	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.256	8595057617971	Přichytka 5332 LB PVC tm.šedá	32	5	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.264	8595057618046	Přichytka 5340 FB PVC černá	40	5	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.075.257	8595057617988	Přichytka 5340 LB PVC tm.šedá	40	5	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.077.749	8595057618053	Přichytka 5350 FB PVC černá	50	6,6	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.152.902	8595057617995	Přichytka 5350 LB PVC tm.šedá	50	6,6	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.154.850	8595057657496	Přichytka 5363 FB PVC černá	63	6,6	černá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	
10.155.627	8595057657526	Přichytka 5363 LB PVC tm.šedá	63	6,6	t.šedá	10	PVC	-25 °C až +60 °C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.063.700	8595057627208	Trubka pevná 6013 ZNM PG 13 panc.se záv.	20,4	18,2	stříb.	30	ocel	-60°C až +250°C	z jedné strany spojka,pro použití s vývodkami 4813/P - 4842/P a 4913 - 4942
10.074.853	8595057626157	Trubka pevná 6016 ZNM PG 16 panc.se záv.	22,5	20,3	stříb.	30	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.620	8595057626164	Trubka pevná 6021 ZNM PG 21 panc.se záv.	28,3	25,7	stříb.	30	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.804	8595057626171	Trubka pevná 6029 ZNM PG 29 panc.se záv.	37	34,4	stříb.	15	ocel	-60°C až +250°C	
10.065.152	8595057626188	Trubka pevná 6036 ZNM PG 36 panc.se záv.	47	44	stříb.	15	ocel	-60°C až +250°C	
10.075.366	8595057626195	Trubka pevná 6042 ZNM PG 42 panc.se záv.	54	51	stříb.	15	ocel	-60°C až +250°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.074.546	8595057618657	Trubka pevná 6013 PG 13 panc.lak.se záv.	20,4	18,2	černá	30	ocel	-60°C až +250°C	z jedné strany spojka,pro použití s vývodkami 4813/P - 4842/P a 4913 - 4942
10.074.720	8595057618664	Trubka pevná 6016 PG 16 panc.lak.se záv.	22,5	20,3	černá	30	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.772	8595057618671	Trubka pevná 6021 PG 21 panc.lak.se záv.	28,3	25,7	černá	30	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.538	8595057618688	Trubka pevná 6029 PG 29 panc.lak.se záv.	37	34,4	černá	15	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.706	8595057618695	Trubka pevná 6036 PG 36 panc.lak.se záv.	47	44	černá	15	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.698	8595057618701	Trubka pevná 6042 PG 42 panc.lak.se záv.	54	51	černá	15	ocel	-60°C až +250°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	R ohybu(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.075.800	8595057627277	Koleno 6113 PG 13 90° pancéř.pozink	20,4	80	stříb.	25	ocel	-60°C až +250°C	z jedné strany osazena spojkou,základní nátěr,střední korozní odolnost
10.076.182	8595057627284	Koleno 6116 PG 16 90° pancéř.pozink	22,5	100	stříb.	25	ocel	-60°C až +250°C	
10.056.923	8595057627291	Koleno 6121 PG 21 90° pancéř.pozink	28,3	120	stříb.	20	ocel	-60°C až +250°C	
10.056.924	8595057627307	Koleno 6129 PG 29 90° pancéř.pozink	37	155	stříb.	20	ocel	-60°C až +250°C	
10.065.431	8595057627314	Koleno 6136 PG 36 90° pancéř.pozink	47	185	stříb.	5	ocel	-60°C až +250°C	
10.065.429	8595057627321	Koleno 6142 PG 42 90° pancéř.pozink	54	200	stříb.	5	ocel	-60°C až +250°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	R ohybu(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.074.491	8595057618893	Koleno 6113 PG 13 90° pancéř.lak	20,4	80	černá	25	ocel	-60°C až +250°C	z jedné strany osazena spojkou(povrchová úprava prášková technologie)
10.074.494	8595057618909	Koleno 6116 PG 16 90° pancéř.lak	22,5	100	černá	25	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.490	8595057618916	Koleno 6121 PG 21 90° pancéř.lak	28,3	120	černá	20	ocel	-60°C až +250°C	
10.074.489	8595057618923	Koleno 6129 PG 29 90° pancéř.lak	37	155	černá	20	ocel	-60°C až +250°C	
10.075.359	8595057618930	Koleno 6136 PG 36 90° pancéř.lak	47	185	černá	5	ocel	-60°C až +250°C	
10.075.212	8595057618947	Koleno 6142 PG 42 90° pancéř.lak	54	200	černá	5	ocel	-60°C až +250°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Pr.upevn. otvoru	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.075.350	8595057605008	Příchytka 5213 PC oboustranná PT pr.13	4,3	20,4	stříb.	100	ocel		pro připevnění ocelových trubek ČSN,pozinkovaná ocel Sendzimir
10.076.000	8595057605015	Příchytka 5216 PC oboustranná PT pr.16	4,3	22,5	stříb.	100	ocel		
10.076.003	8595057605022	Příchytka 5221 PC oboustranná PT pr.21	4,3	28,3	stříb.	100	ocel		
10.075.290	8595057605039	Příchytka 5229 PC oboustranná PT pr.29	5,3	37	stříb.	50	ocel		
10.075.834	8595057605046	Příchytka 5236 PC oboustranná PT pr.36	5,3	47	stříb.	50	ocel		
10.075.948	8595057605053	Příchytka 5242 PC oboustranná PT pr.42	5,3	54	stříb.	50	ocel		



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Pr.upevn. otvoru	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.152.288	8595057634794	Příchytka 5220 PC ZN oboustranná žár.zin	5,3	20	černá	100	ocel		pro připevnění ocelových trubek EN,žárový pozink ponorem
10.032.533	8595057634800	Příchytka 5225 PC ZN oboustranná žár.zin	5,3	25	černá	100	ocel		
10.032.534	8595057634817	Příchytka 5232 PC ZN oboustranná žár.zin	5,3	32	černá	100	ocel		
10.032.535	8595057634824	Příchytka 5240 PC ZN oboustranná žár.zin	5,3	40	černá	50	ocel		
10.032.536	8595057634831	Příchytka 5250 PC ZN oboustranná žár.zin	5,3	50	černá	50	ocel		
10.032.537	8595057634848	Příchytka 5263 PC ZN oboustranná žár.zin	5,3	63	černá	50	ocel		



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Pr.upevň.otvoru	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.587.450	8595057692084	Přichytka 5216E ZNM 15-18mm	6,3 x 9,8	15-18	stříb.	100	ocel	-60°C až +250°C	pro přípevnění ocel.trubek EN šrouby do betonu nebo průvlakovou kotvou
10.587.451	8595057692091	Přichytka 5220 ZNM 19-23mm	6,3 x 9,9	19-23	stříb.	100	ocel	-60°C až +250°C	
10.587.452	8595057692107	Přichytka 5225 ZNM 24-29mm	6,3 x 9,10	24-28	stříb.	100	ocel	-60°C až +250°C	
10.622.436	8595057692114	Přichytka 5232 ZNM 30-40mm	6,3 x 9,11	30-40	stříb.	100	ocel	-60°C až +250°C	
10.622.438	8595057692138	Přichytka 5250 ZNM 39-52mm	6,3 x 9,12	39-52	stříb.	50	ocel	-60°C až +250°C	
10.622.439	8595057692145	Přichytka 5263 ZNM 53-63mm	6,3 x 9,13	53-63	stříb.	50	ocel	-60°C až +250°C	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Vnější pr.(mm)	Vnitř. pr.(mm)	barva	Balení:(m)	Materiál	Teplotní rozsah	Popis
10.076.111	8595057604926	Vývodka 4813/P rovná PH pr.13,5	20,4	15	šedá	100	PE	-5°C až +60°C	určeny k mechanické ochraně vodičů nebo kabelů
10.074.686	8595057604933	Vývodka 4816/P rovná PH pr.16	22,5	16	šedá	100	PE	-5°C až +60°C	
10.074.696	8595057604940	Vývodka 4821/P rovná PH pr.21	28,3	22	šedá	100	PE	-5°C až +60°C	
10.074.731	8595057604971	Vývodka 4829/P rovná PH pr.29	37	30	šedá	100	PE	-5°C až +60°C	
10.074.697	8595057604988	Vývodka 4836/P rovná PH pr.36	47	37	šedá	100	PE	-5°C až +60°C	
10.074.408	8595057604995	Vývodka 4842/P rovná PH pr.42	54	42	šedá	75	PE	-5°C až +60°C	