UNIVERSAL DOWNLIGHT



K dispozici jako pevná verze



K dispozici v otočném provedení



Snadná instalace pomocí
rychlospojovací krabicet



Vyměnitelné přední kroužky v černé,
bílé, chromové nebo zlaté barvě

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Přepínatelná teplota barev

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Přepínatelný výkon systému
5 W/8 W

Vysoká kvalita světla a podání barev
díky LED s CRI90

SLV
EXPERIENCE LIGHT

NAVRHNĚTE SVÉ STROPNÍ SVĚTLO

Nenápadná a univerzálně použitelná: UNIVERSAL DOWNLIGHT v pevném a otočném provedení jsou vestavná svítidla, která díky úzkému úhlu vyzařování 36 stupňů vytvářejí cílené světlo. Před instalací lze pomocí přepínače CCT zvolit barvu světla ze širokého spektra (2700/3000/4000/6500 K). Věrného podání barev je dosaženo s CRI vyšším než 90. Díky krabičce s rychlým připojením je instalace svítidla rychlá a snadná. Doplňte své svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT samostatně dostupnými předními kroužky, které jsou k dispozici v černé, bílé, chromové nebo zlaté barvě.

VYBERTE SI PREFEROVANÝ ...

1. Varianta (pevná, otočná)
2. Přední kroužek (černý, bílý, chromový, zlatý)
3. Barevná teplota (2700, 3000, 4000, 6500K)
4. Světelný výkon (5 W, 8 W)

KOMBINACE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

+



Přední kroužek v barvách černá, bílá, chrom, zlatá

=

Při nákupu svítidla není přední kroužek standardně součástí dodávky.

Skladem na vybraných pobočkách Elfetex

Položka	ELFETEX kód	Kód výrobce	Popis	Rozměry
Zápustné svítidlo	11.511.116	1007090	výklopné, IP20 (bez kroužku)	ø 8,5 cm V: 6,1 cm
	11.511.121	1007095	pevné, IP65 (bez kroužku)	
Přední kroužek výklopný	11.511.117	1007091	černý	ø 8,8 cm V: 0,35 cm
	11.511.118	1007092	bílý	
	11.511.119	1007093	chrom	
	11.511.120	1007094	zlatý	
Přední kroužek pevný	11.511.122	1007096	černý	ø 8,8 cm V: 0,35 cm
	11.511.123	1007097	bílý	
	11.511.124	1007098	chrom	
	11.511.125	1007099	zlatý	

SLV

EXPERIENCE LIGHT